spa-douche

OBTENEZ L'EXPÉRIENCE DU SPA À LA MAISON

heilsa

L'ultime spa-douche à massage et à effet de pluie

Guide d'installation et manuel de l'utilisateur

CTC Nº: 199-2195

Modèle Nº: 8TJP004CHR

Veuillez lire ce guide avant d'installer et d'employer votre spa douche. Conserver le guide dans un endroit sécuritaire pour référence future.

IMPORTANT

Pour tout problème avec cette unité ou s'il y a des pièces manquantes ou endommagées, appeler sans frais au: 1-800-459-4409 (08h30-17h00 HNE). NE PAS RETOURNER L'UNITÉ AU MAGASIN OÙ ELLE A ÉTÉ ACHETÉE avant d'appeler le numéro sans frais ci-dessus.

1. Cet appareil n'est pas conçu pour les douches en fibre de verre ou en acrylique.
2. Vérifier soigneusement l'appareil avant l'installation pour s'assurer qu'il n'y ait aucun dommage. L'installation d'un appareil endommagé annulera la garantie. Ne pas jeter l'emballage jusqu'à ce que vous soyez satisfait de ce produit.
3. Votre installation doit être conforme aux codes locaux de construction et de plomberie.
4. S'assurer de faire installer ou approuver votre installation de plomberie par un ouvrier qualifié.
5. Protéger toute la surface lors de l'installation.
6. Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité afin d'éviter les blessures.

OUTILS REQUIS

- Clé ajustable
- Équerre de charpentier
- Mètre à ruban
- Crayon
- Perceuse électrique
- Foret de 7mm ou ¼"
- Tournevis à pointe cruciforme

DANGER

Ne pas placer d'appareils électriques à proximité de la cabine de douche.

CONTENU



1. Panier filtrant
2. Clapet de non-retour
3. Connecteur en laiton
4. Support de fixation en acier inoxydable
5. Écrou
6. Restricteur
7. Raccord en L
8. Raccord en L
9. Rondelle en caoutchouc
10. Couvercle supérieur
11. Écrou
12. Bras de douche
13. Rondelle en caoutchouc
14. Pomme de douche
15. Colonne de douche
16. Pomme de douche à la main
17. Clapet de non-retour
18. Rondelle en caoutchouc
19. Boyau flexible
20. Rondelle en caoutchouc
21. Ancrage mural
22. Ruban adhésif double face
23. Ruban de Téflon
24. Couvercle en acier inoxydable
25. Support inférieur
26. Rondelles en acier inoxydable
27. Vis
28. Ruban adhésif double face

INSTALLATION

Cet appareil est conçu pour être installé en utilisant votre plomberie existante. Votre robinet de douche, vanne de dérivation ou bec de baignoire à dérivation sera utilisé dans sa position actuelle et fonctionnera comme il a été utilisé dans le passé avec votre pomme de douche actuelle.



Cette unité peut être installée en utilisant soit l'**option A: Ruban adhésif double face** ou l'**option B: Support inférieur et vis.** Dans les deux cas, le poids de l'unité est supporté par le support de fixation en acier inoxydable. Le ruban adhésif double face et le support inférieur évitent le risque de basculement de l'unité lors de son usage.

1. Enlever le couvercle supérieur (10) et le couvercle en acier inoxydable (24) de la colonne de douche (15). Fig. A.
2. Enlever l'écrou (11) du bras de douche (12). Fig. B.
3. Fixer le bras de douche (12) à la colonne de douche (15) en utilisant l'écrou (11). Fig. C & D.
4. Placer une rondelle en caoutchouc (9) dans le raccord en L (8). Fig. E.
5. Connecter le raccord en L (8) au bras de douche (12). Fig. F.
6. Vérifier que la rondelle en caoutchouc préassemblée (13) ne s'est pas desserrée et se trouve dans la pomme de douche (14) selon la Fig. G.
7. Visser la pomme de douche (14) au bras de douche (12). Fig. H.

FIG. A



FIG. B



FIG. C



FIG. D



FIG. E



FIG. F



FIG. G



FIG. H



8. Avec votre robinet de douche en position FERMÉE, retirez votre bras de douche existant du mur à l'aide d'une clé et en le tournant dans le sens antihoraire.
9. Comme montré à la Fig. J, mettre du ruban téflon (23) sur la plus courte extrémité filetée du connecteur en laiton (clapet de non-retour). Le clapet de non-retour (2) est préinstallé dans le connecteur en laiton (3). Fig. I. Installer le raccord en laiton (3) sur le mur en protégeant le filetage avec un chiffon. Si nécessaire, utiliser le panier filtrant (1) pour éviter d'endommager les filets. Fig. J. S'assurer que l'extrémité du clapet de non-retour (filetage plus court) est dirigée vers le mur. Si le connecteur en laiton est installé en position inversée, il n'y aura PAS DE DÉBIT D'EAU.
10. Nettoyez le mur autour du connecteur en laiton (3) à fond avec un chiffon sec. Peler le papier protecteur du ruban adhésif double face préinstallé en usine (22) sur le support de fixation en acier inoxydable (4). Fig. K. Placer le support de fixation en acier inoxydable (4) sur le connecteur en laiton (3) et adhérer à la verticale sur le mur. Fig. L.
11. Fixer et serrer l'écrou (5) sur le connecteur en laiton (3). Fig. M.

FIG. I



FIG. J



FIG. K

FIG. L



FIG. M



Option A: Installation au moyen du ruban adhésif double face

12A1. Connecter raccord en L (7) au connecteur en laiton (3) avec le restricteur (6). Fig. OA.

12A2. Avec un chiffon sec, nettoyer soigneusement le mur entre le connecteur en laiton et le robinet de la douche.

12A3. Peler le papier protecteur du ruban adhésif double face (28) à l'arrière de la colonne. Fig. PA.

12A4. Accrocher la colonne de douche (15) sur le support de fixation en acier inoxydable (4) à travers les trous dans la colonne. Positionner la colonne à niveau verticalement, puis appliquer une pression au corps principal pour adhérer fermement la bande de fixation au mur. Fig. AQ.

FIG. OA



FIG. PA



FIG. QA



Option B: Installation au moyen du support inférieur et de vis

12B1. Marquer les trous de perçage Ø ¼" (0.635 cm), comme indiqué dans la Fig. NB. Les trois trous sont constitués de deux trous forés côte à côte à 0.67" po (1.7 cm) de distance du centre de chaque trou avec la ligne médiane s'étendant entre eux. Le troisième trou est percé sur la ligne centrale, 22 ¼" (56.5 cm) en dessous des deux premiers trous. Les deux trous supérieurs doivent être percés en dessous du tuyau de douche, 22 ¼" (56.5 cm) à partir du centre des deux trous supérieurs au centre du tuyau d'entrée.

12B2. Enfoncer les ancrages muraux (21) dans les trous prépercés. Sécuriser le support inférieur (25) au mur avec des vis (27) et des rondelles en acier inoxydable (26). Fig. OB.

12B3. Connecter le raccord en L (7) au connecteur en laiton (3) avec le restricteur (6). Fig. PB.

12B4. Accrocher le bas de la colonne de douche (15) sur le support inférieur (25) en premier, puis accrocher la colonne de douche (15) sur le support de fixation en acier inoxydable (4) à travers des trous dans la colonne de douche. Fig. QB.

FIG. NB



FIG. OB



FIG. PB



FIG. QB



13. Remettre en place le couvercle supérieur (10) et le couvercle en acier inoxydable (24) sur la colonne de douche (15). Fig. R.
14. Fixer le long boyau flexible de douche (19) au corps de colonne (15) et la pomme de douche à la main (16) avec les joints (20) (18). Fig. S.

FIG. R



FIG. S



REMARQUE: S'assurer qu'aucun des tuyaux n'est plié ou pincé après l'installation finale. Vérifier les branchements d'eau pour s'assurer d'un écoulement correct et s'assurer qu'il n'y a pas de fuites. Ne pas oublier d'utiliser les rondelles en caoutchouc pour éviter les fuites sur les branchements. Si vous trouvez que la pression ou le volume de l'eau est faible, nettoyer les paniers filtrants (1).

FONCTIONNEMENT

Pour utiliser le panneau de douche, ouvrir votre robinet de douche, selon votre utilisation normale, tourner la vanne de dérivation du robinet de douche ou sur le bec de la baignoire pour rediriger l'eau à partir du bec de baignoire à la douche.

Utiliser le sélecteur montré ci-dessus pour choisir entre les trois options à usage unique:
1. Pomme de douche
2. Pomme de douche à la main
3. Jets de corps



Vous pouvez également choisir trois autres options d'utilisation combinée en plaçant le sélecteur entre les icônes, de cette façon vous pouvez utiliser:

4. La pomme de douche et la pomme de douche à la main EN MÊME TEMPS (A)
5. La pomme de douche à la main et les jets de corps EN MÊME TEMPS (B)
6. Les jets de corps et la pomme de douche EN MÊME TEMPS (C)



Régler la température et la pression de l'eau en utilisant votre robinet de douche existant

DÉPANNAGE

1. S'assurer que les rondelles en caoutchouc (9, 13, 18, 20) soient correctement installées pour éviter les fuites.
2. S'assurer de percer les trous en suivant les instructions, et de bien fixer le panneau sur le support inférieur (25).
3. Si vous trouver que la pression ou le volume d'eau est faible, nettoyer le panier filtrant (1).
4. S'il n'y a pas de débit d'eau, vérifier le connecteur en laiton au cas où il aurait été installé en sens inverse. Vérifier l'étape 9 du manuel d'installation.

SOIN ET ENTRETIEN

- Après l'utilisation, rincer la colonne de douche avec de l'eau en utilisant la douche à la main pour enlever les dépôts de savon.
- Ne jamais utiliser de nettoyants abrasifs car ils égratignent le fini.

Il est de la responsabilité de l'installateur/du propriétaire de déterminer la conformité spécifique au code local avant l'installation du produit. Quality Craft ne fait aucune représentation ou garantie concernant, et ne sera pas responsable de toute conformité au code. Quality Craft ne garantie pas les connexions des raccords d'alimentation en eau et de tuyauterie, ou des systèmes de remplissage. Quality Craft n'est pas responsable des dommages causés au panneau de douche qui se produisent pendant toute procédure d'installation.

PIÈCES DE RECHANGE

CODE DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	
GL1001 (Trousse d'assemblage)	vis	3	
	rondelles en acier inoxydable	3	
	ancrages muraux	3	
	support de fixation	1	
GL1002	rondelle en caoutchouc pour la douche à la main	2	
GL1003	soupape de la cartouche	1	
GL1004	boyau flexible de douche à la main	1	
GL1005	pomme de douche à la main	1	

GARANTIE D'UN AN POUR USAGE DOMESTIQUE

Cette unité est garantie à l'acheteur original d'être exempte de défauts de matériaux et de fabrication pendant un (1) an à partir de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique pas à un usage commercial ou institutionnel ou à l'installation. Quality Craft réparera ou remplacera, à sa discrétion, l'unité ou son équipement en conformité avec les termes et conditions suivants.

LIMITES DE LA GARANTIE

Notre garantie ne couvre pas les défauts, les dommages, ou la défaillance causés par le transporteur commun, l'installateur, l'utilisateur, ou toute autre personne, ou résultant de, sans s'y limiter, les éléments suivants: manipulation négligente (levage de l'unité par la plomberie, abrasion du fini, etc.), modification de tout type pour une raison quelconque (y compris la modification afin de rencontrer les codes locaux); installation incorrecte (y compris l'installation non conforme aux instructions et spécifications fournies avec l'unité); connexions fournies par l'installateur de l'équipement; tension d'alimentation incorrecte ou modification électrique non autorisée; mauvaise utilisation; emploi incorrect, ou manque d'entretien de routine

approprié; utilisation de l'unité sans la quantité minimale spécifiée d'eau ou à une température d'eau inadéquate, utilisation de produits nettoyants abrasifs ou impropres, ou actes fortuits, comme la foudre, les inondations, les tremblements de terre, etc.

En outre, Quality Craft NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS ou des pertes découlant de toute cause (par exemple, dégâts d'eau à la moquette, au plafond, la perte d'usage, etc.), y compris sa propre négligence; les dommages, relatifs à, ou résultant de : les pièces plaquées lorsque des produits chimiques sont utilisés dans ou sur l'unité; les équipements optionnels non fabriqués par Quality Craft ou les défauts qui auraient dû être découverts avant l'installation. Cette garantie limitée n'inclut pas: la main d'œuvre, le transport ou autres frais engagés pour l'enlèvement et/ou la réinstallation de l'unité d'origine et/ou l'installation d'une unité de remplacement; tous les frais relatifs à l'obtention de l'accès pour la réparation ou les dommages relatifs à la perte d'usage, y compris la perte de ventes, de profits ou d'avantage commercial de tout genre en toute circonstance.

Pour tout problème avec cette unité ou s'il y a des pièces manquantes ou endommagées, appeler sans frais au: 1-800-459-4409 (08h30–17h00 HNE). NE PAS RETOURNER L'UNITÉ AU MAGASIN OÙ ELLE A ÉTÉ ACHETÉE avant d'appeler le numéro sans frais ci-dessus.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION SUR GARANTIE

Si un défaut couvert par la garantie se produit, veuillez remplir un formulaire de réclamation à partir de notre site Web à: www.qualitycraft.com ou contacter notre service à la clientèle au 1-800-459-4409 (08h30–17h00 HNE).

Avant d'appeler pour présenter votre réclamation, veuillez vous assurer d'avoir en main:

1. La description de la spa douche
2. La preuve d'achat
3. Les détails concernant le défaut
4. Le nom et l'adresse du propriétaire et de l'installateur

Les réclamations doivent être complétées par écrit et retournées dans un délai de six (6) mois de l'apparition du défaut. Le manque de se conformer à cette disposition annulera la garantie. Nous nous réservons le droit d'un délai de trente jours (30) suivant la réception de la réclamation aux fins d'inspecter le produit. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les coûts de main-d'oeuvre ou de l'enlèvement / du remplacement d'un produit déjà installé ou de transport ou de retour du produit.

Fabriqué en Chine